

لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳



TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

BTC

پمپ بشقابی دو پروانه تک فاز

مدل	کد فنی	توان		ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکشی	قطر دهانه دهشی	قیمت (ریال)
BTC 25/160C	101082540	1,50 HP	1,10 KW	230	50	51	9/6	1, 1.4	1	204,750,000
BTC 25/160BC	101083400	2,00 HP	1,50 KW	230	50	54	9/6	1, 1.4	1	210,240,000
BTC 25/160BA	101082560	2,50 HP	1,85 KW	230	50	61	9/6	1, 1.4	1	242,900,000
BTC 25/160A	101081630	3,00 HP	2,20 KW	230	50	65	9/6	1, 1.4	1	346,000,000
BTC 32/190C	101081640	3,00 HP	2,20 KW	230	50	63	8/4	1, 1.2	1, 1.4	384,740,000
BTC 32/190A	101081670	5,50 HP	4,00 KW	230	50	88	12	1, 1.2	1, 1.4	533,290,000
BTC 32/210D	101081680	5,50 HP	4,00 KW	230	50	79	15	2	1, 1.4	564,380,000
BTC 40/180D	101081690	5,50 HP	4,00 KW	230	50	60	27	2	1, 1.2	576,000,000



MADE IN ITALY



موتور
 $P2 \leq 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۴۰۰/۲۳۰
 $P2 > 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۶۹۰/۴۰۰
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 کلاس عایقی: F
 درجه حفاظتی: IP55

متريال
 بدنه پمپ: چدن
 پروانه: برنج
 شفت: استنلس استیل
 AISI 304
 سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / NBR

دمای مجاز سیال
 ۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط
 ۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش
 ۷ متر

شرایط کاربری
 مداوم

کاربرد ها
 تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و کوچک
 سیستم های خانگی - تاسیسات صنعتی
 انواع اسپرینکلر
 سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
 دامنه عملکرد وسیع
 تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
 حداقل مصرف انرژی
 اطمینان و بازدهی بالا

TWIN IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

BTC

پمپ بشقابی دو پروانه سه فاز

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
BTCT 25/160C	101082610	1,50 HP 1,10 KW	400	50	51	9/6	1, 1.4	1	219,430,000
BTCT 25/160B IE3	101082620	2,00 HP 1,50 KW	400	50	58	9/6	1, 1.4	1	247,970,000
BTCT 25/160BA IE3	101082630	2,50 HP 1,85 KW	400	50	61	9/6	1, 1.4	1	323,220,000
BTCT 25/160A IE3	101080790	3,00 HP 2,20 KW	400	50	65	9/6	1, 1.4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 25/180A IE3	101080783 101080780	4,00 HP 3,00 KW	400	50	70	12	1, 1.4	1	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/190C	101080800	3,00 HP 2,20 KW	400	50	63	8/4	1, 1.2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/190B IE3	101080810	4,00 HP 3,00 KW	400	50	74	12	1, 1.2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/190A	101080820	5,50 HP 4,00 KW	400	50	88	12	1, 1.2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/210D	101080830	5,50 HP 4,00 KW	400	50	79	15	2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/210C	101080840	7,50 HP 5,50 KW	400	50	90	18	2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/210B	101080850	10,00 HP 7,50 KW	690	50	105/5	18	4	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/210A	101080860	12,50 HP 9,20 KW	690	50	117	18	2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 32/215A	101080950	15,00 HP 11,00 KW	690	50	120	21	2	1, 1.4	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 40/180D	101080870	5,50 HP 4,00 KW	400	50	60	27	2	1, 1.2	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 40/180C	101080880	7,50 HP 5,50 KW	400	50	71	30	2	1, 1.2	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 40/180B	101080890	10,00 HP 7,50 KW	690	50	87	30	2	1, 1.2	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 40/180A	101080900	12,50 HP 9,20 KW	690	50	93/5	30	2	1, 1.2	موجود- تماس با دفاتر فروش
BTCT 40/200A	101080910	15,00 HP 11,00 KW	690	50	96	36	2	1, 1.2	موجود- تماس با دفاتر فروش



MADE IN ITALY



موتور
 $P2 \leq 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۴۰۰/۲۳۰
 $P2 > 7,5 \text{ kW}$ ولت سه فاز برای ۶۹۰/۴۰۰
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 کلاس عایقی: F
 درجه حفاظتی: IP55

متریال
 بدنه پمپ: چدن
 پروانه: برنج
 شفت: استنلس استیل
 سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت / NBR

دمای مجاز سیال
 ۹۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط
 ۴۰ درجه سانتی گراد

حداکثر مکش
 ۷ متر

شرایط کاربری
 مداوم

کاربردها
 تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط و کوچک
 سیستم های خانگی - تاسیسات صنعتی
 انواع اسپرینکلر
 سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
 دامنه عملکرد وسیع
 تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
 حداقل مصرف انرژی
 اطمینان و بازدهی بالا