

لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳



مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
CDL2-2T		0.37 KW 0.5 HP	380V/50Hz	18	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-3T		0.37 KW 0.5 HP	380V/50Hz	27	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-4T		0.55 KW 0.75 HP	380V/50Hz	36	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-5T		0.55 KW 0.75 HP	380V/50Hz	45	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-6T		0.75 KW 1 HP	380V/50Hz	53	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-7T		0.75 KW 1 HP	380V/50Hz	63	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-9T		1.1 KW 1.5 HP	380V/50Hz	80	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-11T		1.1 KW 1.5 HP	380V/50Hz	98	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-13T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	116	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-15T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	134	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-18T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	161	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-22T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	197	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL2-26T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	232	3.50	DN25	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-2T		0.37 KW 0.5 HP	380V/50Hz	19	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-3T		0.55 KW 0.75 HP	380V/50Hz	28	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-4T		0.75 KW 1 HP	380V/50Hz	38	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-5T		1.1 KW 1.5 HP	380V/50Hz	47	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور:
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیم پنج مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی
کلاس عایقی: **B**
درجه حفاظتی: **IPX55**
متریال:
بدنه پمپ: استیل
پروانه: استیل
شفت: استیل
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:
دبی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۲۸ متر
هد مکش: حداکثر ۶ متر
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۱۲۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:
سیستم لایه هوا - تصفیه آب
افزایش فشار برای آب در خط برداش
تأمین آب گرمایش و سرمایش در خط فرآوری
صنعتی
تجهیزات خشک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)
تأمین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)
ویژگی ها:
استحکام بالا - عمر طولانی
بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت
تولید صدا و لرزش کم
شرایط کاری مداوم

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	د	دبی	سایز	قیمت (ریال)
CDL4-6T		1.1 KW 1.5 HP	380V/50Hz	56	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-7T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	66	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-8T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	74	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-10T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	96	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-12T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	114	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-14T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	136	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-16T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	152	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-19T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	183	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL4-22T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	211	8.00	DN32	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-2T		0.75 KW 1 HP	380V/50Hz	20	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-3T		1.1 KW 1.5 HP	380V/50Hz	30	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-4T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	41	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-5T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	52	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-6T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	62	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-8T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	83	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-10T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	104	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-11T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz		12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-12T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	124	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-14T		5.5 KW 7.5 HP	380V/50Hz	145	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-16T		5.5 KW 7.5 HP	380V/50Hz	188	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-18T		7.5 KW 10 HP	380V/50Hz	187	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL8-20T		7.5 KW 10 HP	380V/50Hz	208	12.00	DN40	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL12-2T		1.5 KW 2 HP	380V/50Hz	23.5	16.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL12-3T		2.2 KW 3 HP	380V/50Hz	35.5	16.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL12-4T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	47	16.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL12-5T		3 KW 4 HP	380V/50Hz	59.5	16.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL12-6T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	71.5	16.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: **B**

درجه حفاظتی: **IPX55**

متریال:

بدنه پمپ: استیل

پروانه: استیل

شفط: استیل

سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:

دمی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۲۸ متر

هدمکش: حداکثر ۶ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۱۲۰ تا ۱۵- درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:

سیستم تهیه هوا - تصفیه آب

افزایش فشار برای آب در خط برداش

تامین آب گرمایش و سرمایش در خط قراوری

صنعتی

تجهیزات خشک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)

تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی

بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت

تولید صدا و لرزش کم

شرایط کاری مداوم

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
CDL12-7T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	83.5	16.00	DN50
CDL12-8T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	95.5	16.00	DN50
CDL12-9T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	108	16.00	DN50
CDL12-10T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	120	16.00	DN50
CDL12-12T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	143.5	16.00	DN50
CDL12-14T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	168	16.00	DN50
CDL12-16T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	192.5	16.00	DN50
CDL12-18T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	217	16.00	DN50
CDL16-2T		2.2 KW	3 HP	380V/50Hz	27	22.00	DN50
CDL16-3T		3 KW	4 HP	380V/50Hz	41	22.00	DN50
CDL16-4T		4 KW	5.5 HP	380V/50Hz	54	22.00	DN50
CDL16-5T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	68	22.00	DN50
CDL16-6T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	82	22.00	DN50
CDL16-7T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	96	22.00	DN50
CDL16-8T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	110	22.00	DN50
CDL16-10T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	138	22.00	DN50
CDL16-12T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	166	22.00	DN50
CDL16-14T		15 KW	20 HP	380V/50Hz	194	22.00	DN50
CDL16-16T		15 KW	20 HP	380V/50Hz	222	22.00	DN50
CDL20-2T		2.2 KW	3 HP	380V/50Hz	27	28.00	DN50
CDL20-3T		4 KW	5.5 HP	380V/50Hz	40	28.00	DN50
CDL20-4T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	54	28.00	DN50
CDL20-5T		5.5 KW	7.5 HP	380V/50Hz	67	28.00	DN50
CDL20-6T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	81	28.00	DN50
CDL20-7T		7.5 KW	10 HP	380V/50Hz	95	28.00	DN50
CDL20-8T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	109	28.00	DN50
CDL20-10T		11 KW	15 HP	380V/50Hz	136	28.00	DN50
CDL20-12T		15 KW	20 HP	380V/50Hz	164	28.00	DN50

موتور:

ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

کلاس عایقی: **B**

درجه حفاظتی: **IPX55**

متریال:

بدنه پمپ: استیل

پروانه: استیل

شفط: استیل

سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:

دمی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۲۲۸ متر

هد مکش: حداکثر ۶ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۱۲۰ تا ۱۵- درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:

سیستم تهیه هوا - تصفیه آب

افزایش فشار برای آب در خط برداش

تامین آب گرمایش و سرمایش در خط قراوری

صنعتی

تجهیزات خشک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)

تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی

بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت

تولید صدا و لرزش کم

شرایط کاری مداوم

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	هد	دبی	سایز	قیمت (ریال)
CDL20-14T		15 KW 20 HP	380V/50Hz	182	28.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL20-17T		18.5 KW 25 HP	380V/50Hz	234	28.00	DN50	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-20T		4 KW 5.5 HP	380V/50Hz	36	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-30T		5.5 KW 7.5 HP	380V/50Hz	54	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-40T		7.5 KW 10 HP	380V/50Hz	72	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-50T		11 KW 15 HP	380V/50Hz	90	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-60T		11 KW 15 HP	380V/50Hz	108	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-70T		15 KW 20 HP	380V/50Hz	126	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-80T		15 KW 20 HP	380V/50Hz	144	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-90T		18.5 KW 25 HP	380V/50Hz	162	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-100T		18.5 KW 25 HP	380V/50Hz	182	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-110T		22 KW 30 HP	380V/50Hz	200	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-120T		22 KW 30 HP	380V/50Hz	218	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-130T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	237	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-140T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	255	40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL32-150T		30 KW 40 HP	380V/50Hz		40.00	DN65	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-20T		7.5 KW 10 HP	380V/50Hz	48	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-30T		11 KW 15 HP	380V/50Hz	71	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-40T		15 KW 20 HP	380V/50Hz	95	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-50T		18.5 KW 25 HP	380V/50Hz	119	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-60T		22 KW 30 HP	380V/50Hz	143	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-70T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	166	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-80T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	190	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-90T		37 KW 50 HP	380V/50Hz	214	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-100T		37 KW 50 HP	380V/50Hz	238	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-110T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	263	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL45-120T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	289	55.00	DN80	موجود - تماس با دفاتر فروش

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیم پیچ سی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

B:

کلاس عایقی: IPX55

درجه حفاظتی:

متریال:

بدنه پمپ: استیل

پروانه: استیل

شفت: استیل

سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدی: حداکثر ۲۲۸ متر

هد مکش: حداکثر ۶ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۱۲۰ تا ۱۵- درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰- درجه سانتی گراد

کاربردها:

سیستم تهویه هوا - تصفیه آب

افزایش فشار برای آب در خط پردازش

تامین آب گرمایش و سرمایش در خط فرآوری

صنعتی

تجهیزات خنک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)

تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی

بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت

نویز صدا و لرزش کم

شرایط کاری مداوم

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	د	دبی	سایز	قیمت (ریال)
CDL64-20T		11 KW 15 HP	380V/50Hz	53	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL64-30T		18.5 KW 25 HP	380V/50Hz	80	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL64-40T		22 KW 30 HP	380V/50Hz	107	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL64-50T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	136	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL64-60T		37 KW 50 HP	380V/50Hz	164	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL64-70T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	193	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL84-80-2T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	207	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL84-80-1T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	215	80.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL90-20T		15 KW 20 HP	380V/50Hz	53	110.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL90-30T		22 KW 30 HP	380V/50Hz	81	110.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL90-40T		30 KW 40 HP	380V/50Hz	110	110.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL90-50T		37 KW 50 HP	380V/50Hz	139	110.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش
CDL90-60T		45 KW 60 HP	380V/50Hz	168	110.00	DN100	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰ - ۳۸۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

سیله بیج مسی و دارای کندانسور و حفاظت حرارتی
موتور داخلی

B:

کلاس عایقی: **IPX55**

درجه حفاظتی:

متریال:

بدنه پمپ: استیل

پروانه: استیل

شفت: استیل

سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت

شرایط عملکرد:

دبی: حداکثر ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبدهی: حداکثر ۳۲۸ متر

هد مکش: حداکثر ۶ متر

حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۱۲۰ تا ۱۵- درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۴۰ درجه سانتی گراد

کاربردها:

سیستم تهویه هوا - تصفیه آب

افزایش فشار برای آب در خط برداش

تامین آب گرمایش و سرمایش در خط فرآوری

صنعتی

تجهیزات خشک کننده، مرطوب کننده هوا (آب نرم)

تامین آب و افزایش فشار (آب آشامیدنی)

ویژگی ها:

استحکام بالا - عمر طولانی

بدون تغییر شکل در استفاده طولانی مدت

تولید صدا و لرزش کم

شرایط کاری مداوم