

## لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳



مدل	قیمت (ریال)
CM 1-2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-3 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-4 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-5 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-5 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-6 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-6 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-7 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-7 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-8 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 1-8 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-3 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-4 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-5 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-5 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-6 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-6 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش


**موتور**

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز  
 فرکانس: ۵۰ هرتز  
 کلاس عایقی:  
 سرعت: دوپل با سرعت ۲۹۰۰ دور در دقیقه  
 درجه حفاظتی:

**متریال**

بدنه پمپ: چدن  
 پروانه: استنلس استیل

**شرایط عملکرد**

دبی: حداکثر ۳۱ متر مکعب بر ساعت  
 ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۲۲ متر  
 فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار

**بازه مجاز دمای سیال:**

۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد  
 دمای محیط: ۲۵- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد

**کاربردها**

کلیه سیستم های تقویت فشار  
 سیستم های اسپرینکلر  
 سیستم های کلرواش  
 سیستم های دور متغییر و کنترلی  
 سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

**ویژگی ها**

کم صدا  
 طراحی فشرده  
 طراحی مدولار

مدل	قیمت (ریال)
CM 3-7 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-7 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-8 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 3-8 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-3 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-4 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-5 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-5 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-6 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-6 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-7 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-7 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-8 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 5-11 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-1 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-1 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-3 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش



**موتور**  
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز  
فرکانس: ۵۰ هرتز  
**F:** کلاس عایقی  
سرعت: دوپل با سرعت ۲۹۰۰ دور در دقیقه  
درجه حفاظتی: **IP55**

**متریال**  
بدنه پمپ: چدن  
پروانه: استیل

**شرایط عملکرد**  
دبی: حداکثر ۳۱ متر مکعب بر ساعت  
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۳۲ متر  
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار

بازه مجاز دمای سیال:  
۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد  
دمای محیط: ۲۵- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد

**کاربردها**  
کلیه سیستم های تقویت فشار  
سیستم های اسپرینکلر  
سیستم های کارواش  
سیستم های دور متغیر و کنترلی  
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

**ویژگی ها**  
کم صدا  
طراحی فشرده  
طراحی مدولار





پمپ افقی طبقاتی **CM**

مدل	قیمت (ریال)
CM 10-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-5 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-6 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-7 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 10-8 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-1 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-1 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 15-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 25-1 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 25-2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 25-3 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
CM 25-4 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش



**موتور**  
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز  
فرکانس: ۵۰ هرتز  
کلاس عایقی: **F**  
سرعت: دوپل با سرعت ۲۹۰۰ دور در دقیقه  
درجه حفاظتی: **IP55**

**متریال**  
بدنه پمپ: چدن  
پروانه: استنلس استیل

**شرایط عملکرد**  
دبی: حداکثر ۲۱ متر مکعب بر ساعت  
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۳۲ متر  
فشار عملیاتی: حداکثر ۱۶ بار

بازه مجاز دمای سیال:  
۲۰- تا +۱۲۰ درجه سانتی گراد  
دمای محیط: ۲۵- تا +۵۵ درجه سانتی گراد

**کاربردها**  
کلیه سیستم های تقویت فشار  
سیستم های اسپرینکلر  
سیستم های کلر و اش  
سیستم های دور متغییر و کنترلی  
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

**ویژگی ها**  
کم صدا  
طراحی فشرده  
طراحی مدولار