

لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳



SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

TC

پمپ بشقابی تک پروانه

مدل	کد فنی	توان	ولتاژ	فرکانس	هد	دبی	قطر دهانه مکش	قطر دهانه دهش	قیمت (ریال)
TC 50 CE	101061740	0,50 HP	0,37 KW	230	50	20	6	1	54,670,000
TC 100 CE	101061750	1,00 HP	0,75 KW	230	50	29	7/5	1	72,730,000
TC 150	101062010	1,50 HP	1,10 KW	230	50	36	7/5	1 ^{1,4}	163,480,000
TC 200	101062390	2,00 HP	1,50 KW	230	50	43	7/5	1 ^{1,4}	193,120,000
TC 250	101062600	2,50 HP	1,85 KW	230	50	49/5	9	1 ^{1,4}	253,200,000
TC 300	101063010	3,00 HP	2,20 KW	230	50	54	9	1 ^{1,4}	255,800,000
TC 400	101063020	4,00 HP	3,00 KW	230	50	46/5	18	1 ^{1,4}	467,780,000
TC 550	101063030	5,50 HP	4,00 KW	230	50	56	21	1 ^{1,4}	501,650,000
TCt 100	101062230	1,00 HP	0,75 KW	400	50	29	7/5	1	89,670,000
TCt 150	101062040	1,50 HP	1,10 KW	400	50	36	7/5	1 ^{1,4}	192,350,000
TCt 200	101062330	2,00 HP	1,50 KW	400	50	43	7/5	1 ^{1,4}	198,990,000
TCt 250 IE3	101062640	2,50 HP	1,85 KW	400	50	49/5	9	1 ^{1,4}	موجود - تماس با دفتر فروش
TCt 300 IE3	101063050	3,00 HP	2,20 KW	400	50	54	9	1 ^{1,4}	موجود - تماس با دفتر فروش
TCt 400	101063060	4,00 HP	3,00 KW	400	50	46/5	18	1 ^{1,4}	موجود - تماس با دفتر فروش



MADE IN ITALY



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
درجه حفاظتی: **IP44 - IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل **AISI 304** / برنج
پروانه **TC50**: نوبریل
شفقت: استنلس استیل **AISI 304**
سیل مکانیکی: سرامیک / گرافیت **NBR**

دمای مجاز سیال
۶۰ الی ۹۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط
۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر اتیلن گلاپکن در سیال: ۵۰٪ (بیش از
۲۰٪ اتیلن گلاپکن نیاز به بررسی دیتای فنی دارد)

حداکثر مکش
۷ متر

شرایط کاربری
مداوم

کاربردها
تامین و تقویت فشار در سیستم های بزرگ، متوسط
و کوچک
سیستم های خانگی
تاسیسات صنعتی
انواع اسپرینکلر
سیستم های آبیاری - کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها
دامنه عملکرد وسیع
تعمیر و نگهداری آسان و ارزان
حداقل مصرف انرژی
اطمینان و بازدهی بالا