

لیست قیمت محصولات آبرسانی هلدینگ پارس - خرداد ۱۴۰۳





مدل	قیمت (ریال)
TP 25-90/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 25-90/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-50/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-50/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-60/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-60/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-90/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-90/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-120/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-150/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-150/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-180/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-180/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-200/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-230/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-230/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-250/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-320/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-380/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-460/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 32-580/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-60/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-60/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو بل و چهار بل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۴۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۴۰ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۲۵ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۴۰- تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۳۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی - سرمایشی
ایستگاه پمپاژ و تامین آب
سیرکوله آب سرد و گرم در موتورخانه
سیستم های آبیاری در کشاورزی
گردش آب در استخر و جکوزی
کاربردهای صنعتی
ویژگی ها
تعمیر و نگه داری آسان
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل
دارای موتور با بازده بسیار بالا به ضریب بازدهی **IE3**
دارای سیل های متفاوت، متناسب با خصوصیات، دما
و فشار سیال



مدل	قیمت (ریال)
TP 40-120/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-180/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-180/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-190/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-190/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-230/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-230/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-240/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-270/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-270/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-300/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-360/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-430/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-530/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 40-630/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-60/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-60/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-120/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-160/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-180/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-180/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-190/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش



موتور
ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو بل و چهار بل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

منریال
بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد
دبی: حداکثر ۴۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۴۰ متر
فشار عملیاتی: حداکثر ۲۵ بار
بازه مجاز دمای سیال:
۴۰- تا ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط: ۳۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها
سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی - سرمایشی
ایستگاه پمپاژ و تامین آب
سیرکوله آب سرد و گرم در موتورخانه
سیستم های آبیاری در کشاورزی
گردش آب در استخر و جکوزی
کاربردهای صنعتی
ویژگی ها
تعمیر و نگه داری آسان
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل
دارای موتور با بازده بسیار بالا به ضریب بازدهی **IE3**
دارای سیل های متفاوت، متناسب با خصوصیات، دما
و فشار سیال

مدل	قیمت (ریال)
TP 50-240/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-290/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-360/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-430/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-570/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-710/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-830/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 50-900/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-60/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-60/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-120/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-170/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-180/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-180/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-210/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-250/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-340/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-410/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-460/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-550/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-660/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-720/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 65-930/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش


موتور

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
 دو پل و چهار پل
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 کلاس عایقی: **F**
 سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
 درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: چدن
 پروانه: استنلس استیل

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۴۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
 ارتفاع آبدی: حداکثر ۱۴۰ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۲۵ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۴۰- تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد
 دمای محیط: ۳۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

کاربردها

سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی - سرمایشی
 ایستگاه پمپاژ و تامین آب
 سیرکوله آب سرد و گرم در موتورخانه
 سیستم های آبیاری در کشاورزی
 گردش آب در استخر و جکوزی
 کاربردهای صنعتی

ویژگی ها

تعمیر و نگه داری آسان
 دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل
 دارای موتور با بازده بسیار بالا به ضریب بازدهی **IE3**
 دارای سیل های متفاوت، متناسب با خصوصیات، دما و فشار سیال



مدل	قیمت (ریال)
TP 80-120/2 1PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-140/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-180/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-210/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-240/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-250/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-330/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-400/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-520/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-570/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 80-700/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-120/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-160/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-200/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-240/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-250/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-310/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-360/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-390/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش
TP 100-480/2 3PH	موجود - تماس با دفاتر فروش



کاربردها

سیرکولاسیون سیستم های گرمایشی - سرمایشی
ایستگاه پمپاژ و تامین آب
سیرکوله آب سرد و گرم در موتورخانه
سیستم های آبیاری در کشاورزی
گردش آب در استخر و جکوزی
کاربردهای صنعتی

ویژگی ها

تعمیر و نگه داری آسان
دارای پروانه هایی از جنس چدن، برنز یا استیل
دارای موتور با بازده بسیار بالا به ضریب بازدهی **IE3**
دارای سیل های متفاوت، متناسب با خصوصیات، دما
و فشار سیال

شرایط عملکرد

دبی: حداکثر ۴۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
ارتفاع آبدهی: حداکثر ۱۴۰ متر

فشار عملیاتی: حداکثر ۲۵ بار

بازه مجاز دمای سیال:

۴۰- تا ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد

دمای محیط: ۳۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

موتور

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز / ۴۰۰/۲۳۰ ولت سه فاز
دو پل و چهار پل
فرکانس: ۵۰ هرتز
کلاس عایقی: **F**
سرعت: ۲۹۰۰/۱۴۰۰ دور در دقیقه
درجه حفاظتی: **IP55**

متریال

بدنه پمپ: چدن
پروانه: استنلس استیل